

Marinvåg

UNI SYSTEM
SWEDEN
WEIGHING SOLUTIONS

marinescale.com



TEKNISK SPECIFIKATION

Kapacitet	3-150 kg	Verifierbar enligt direktiv	2009/23/EC
Vågplatta	286 x 345 mm 348 x 415 mm 500 x 600 mm	Kompenserar	Gravitation Rörelse Lutning
Drivs med	230VAC 12-29VDC	Tätningssklass	IP67
Ström- förbrukning	25mA vid 230VAC 200mA vid 24VDC	Rostfritt stål	EN 1.4301
		Garantitid	Två år

Godkänd för upp till
18 % lutning och
rörelse 1 m/s²
samtidigt!

Väg var som helst i
världen utan att kalibrera
om vågen!

Extrautrustning och tillbehör



Stativ och gummimatta



Gummifot för säker fastsättning av vågen



Kontrollerenhet med eSeaSystem



MARINVÅG

Modell				U14512	U14515	U14516
Plattform storlek				286x345	348x415	500x600
Max	Visning					
3 kg	1kg/1g	2kg/2g	3kg/5g	•		
10 kg	2kg/2g	5kg/5g	10kg/10g	•		
15 kg	5kg/5g	10 kg/10g	15kg/20g	•		
30 kg	5kg/5g*	10kg/10g	20kg/20g	30kg/50g	•	•
70 kg	10kg/10g	20kg/20g	50kg/50g	70kg/100g	•	•
150 kg	10kg/10g*	20kg/20g	50kg/50g	100kg/100g	150kg/200g	•

*Ej verifierade vågar.

Andra plattformstorlekar och kapaciteter kan finnas.

Versioner

230VAC (standard)

• • •

12-29VDC

• • •

Inbyggt batteri

• • •

Tillbehör

Typgodkänd (EC-verifierad)

• • •

Stativ

• • •

Gummimatta

• • •

Fötter för säker fastsättning av vågen

• • •

Kontrollerenhet med eller utan printer

• • •



UNI SYSTEM SWEDEN

Unisystem AB
Bergebyvägen 24
SE-685 34 TORSBY
(Säte)

Tel +46-560-140 55
Fax +46-560 101 25
torsby@unisystem.se
www.unisystem.se

ISO 9001:2008
Org.nr 5561989731
VAT Reg. No.
SE556198973101